

Schaltende und messende PDU mit integriertem Industrienetzteil

Steuerung und Absicherung aller AV- und IT-Endgeräte mit einem einzigen AC/DC-Stromverteiler



Kopfschmerzen vermeiden aufgrund von Steckdosen-Platzmangel in der Steckdosespace

Der *Expert Power Control 8291-1* ist eine AC/DC Power Distribution Unit (PDU), die ein smartes 19-Zoll-Gerät mit einem **integrierten Qualitätsnetzteil** kombiniert. Die IP-Steckdosenleiste erlaubt es Verantwortlichen von AV-Infrastrukturen, sich bei der **Steuerung und Überwachung des IT- und Medien-Equipments** auf eine kompakte Lösung mit nur einer Höheneinheit (HE) zu verlassen. 26 Stromausgänge auf der Geräterückseite ermöglichen den Anschluss gängiger Spannungen: IEC C13 für 230 V, Anschlussklemmen für 24 V, 12 V und 5 V sowie USB. Server, Router, Projektoren und typische AV-Endgeräte finden einen passenden Anschluss am *Expert Power Control 8291-1*.

Die Steckernetzteile üblicher IT- und AV-Geräte blockieren oftmals wertvollen Anschlussplatz. In dem diese Verbraucher an den *Expert Power Control 8291-1* angeschlossen werden, **wird dieser Platzmangel behoben**.



Front des Expert Power Control 8291-1: Statusüberblick über den angeschlossenen Geräte-Zoo

Leistungsmerkmale

- 21 Power Ports einzeln am Gerät, per HTTPS, SNMP, mittels Kommandozeile sowie über serielle Schnittstelle schaltbar
- Integriertes ausfallsicheres Netzteil (max. 300 W), MTBF: 1,8 mio. Stunden
- Strommonitoring für 5 V, 12 V und 24 V Bank (A-D)
- Maximal verfügbarer DC-Strom pro Port: 4 A
- Stromverteilung der Bänke:
5 V: max. 8,8 A, 12 V: max. 6 A, 24 V: max. 12,5 A
- Schalten durch voreingestellte Sensor-Schwellenwerte
- Zeitpläne und ereignisbasierte Schaltsequenzen
- Individueller Watchdog (ICMP/TCP) für jeden Power Port startet das sich aufgehängte Gerät automatisch neu
- Messung von Differenzstrom Typ A
- Jeder Power Port ist dank eFuses vor Kurzschlüssen geschützt
- Integrierter Überspannungsschutz Typ 3
- Messung von Strom, Spannung, Phasenwinkel, Leistungsfaktor, Frequenz, Wirk-, Schein- und Blindleistung
- Gut ablesbares LED-Display zur Anzeige von Gesamtstrom, IP-Adresse, Sensorwerten und Fehlermeldungen
- 2 Anschlüsse für plug-n-play-Sensoren zur Umgebungsüberwachung (Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Luftdruck)
- RJ45-Netzwerk- und RS232-Anschluss
- IPv6, SNMPv3, SSL, SSH, Telnet, Radius, ModbusTCP, MQTT (3.1.1)
- HTTP/HTTPS, E-Mail (SSL, STARTTLS), SSH, DHCP, Syslog

- Zugriffsschutz durch IP-Zugriffskontrolle
- Geringer Eigenverbrauch
- Entwickelt und produziert in Deutschland

Anschlüsse

- Netzanschluss IEC C20 (max. 16 A, 110-230 V)
- 4 Lastausgänge IEC C13 (max. 10 A)
- 12 Lastausgänge Industrieklemme, 12 V DC oder 24 V DC (max. 4 A)
- Stromverteilung der Bänke: 5 V (max. 8,8 A), 12 V (max. 6 A), 24 V (max. 12,5 A)
- 5 Lastausgänge Industrieklemme oder USB A (keine Datenübertragung) 5 V DC (max. 3 A)
- Netzwerkanschluss RJ45 (10/100 Mbit/s)
- Serielle Schnittstelle RS232 (Sub-D, 9-polig)
- 2 Sensoreingänge (RJ45) für plug-&-play Sensoren

Technische Daten

- Abmessungen: 19 Zoll, 1HE (LxHxT: 43.9 x 24.1 x 4.4 cm)
- Gewicht: ca. 4,4 kg
- Betriebstemperatur: 0 - 50 °C
- Lagertemperatur: -20 - 70 °C
- Relative Luftfeuchtigkeit: 0 - 95 % (nicht kondensierend)



Hauptvorteile

- ▶ **17 DC** schaltbare Stromausgänge mit Spannungen von **24 V, 12 V, 5 V** und **4 AC** schaltbare Stromausgänge
- ▶ Dreifache Sicherheit: Kurzschlussicherung durch **eFuse** pro Ausgang, **Überspannungsschutz Typ 3** und **SSL**
- ▶ **Ausfallsicheres Netzteil** integriert (max. 300 W) mit aktivem Oberschwingungsfilter (PFC), MTBF: 1,8 mio. h
- ▶ **Neustart** von Geräten, die sich aufgehängt haben: Automatisch per Watchdog, per Fernzugriff oder vor Ort
- ▶ **Platzersparnis im Rack und an Anschlüssen**: DC-Netzteile werden nicht mehr benötigt, PDU belegt 1 HE
- ▶ Verhinderung von Ausfallzeiten durch **Leistungs- und Differenzstrom-Überwachung**
- ▶ Überwachung von Temperatur, Feuchtigkeit und Luftdruck durch **plug-n-play-Sensoren**

Rückseite des Expert Power Control 8291-1: Für jedes AV-Gerät den passenden Anschluss und die richtige Spannung



110-230 V (max. 10 A)

4 Anschlüsse IEC C13

- PCs
- Server
- Projektoren
- Bildschirme/TVs
- Audio-Receivers
- Verstärker
- Aktive Lautsprecher

12 V ODER 24 V (max. 4 A)

3 x 4 Anschlussklemmen

- IADs (Integrated access devices)
- Router
- Switches
- Digital Signage Player
- Telekonferenz-Kameras
- HDMI Transmitter – Receiver
- Soundbars

5 V (max. 3 A)

5 Anschlussklemmen oder 5 Anschlüsse USB Typ A

- Smart Phones
- Tablets
- Smart Cameras
- Displays
- Externe Laufwerke
- Powerbanks

Bestell-Nr.	Produkt	Merkmale
8291-1	Expert Power Control 8291-1	4 x IEC C13 (110-230 V), 3 x 4 x Industrieklemme (12 V oder 24 V), 5 x Industrieklemme (5 V) oder 5 x USB Typ A (5 V, kein Datentransfer), Netzanschluss IEC C20 (max. 16 A), Abmessungen: LxHxT: 43,9 x 4,4 x 24,1 cm (ohne Befestigungslaschen), 1 HE
7205	Temp., Luftfeuchte-Sensor 7205	Plug-and-Play-Sensor mit RJ45-Anschluss, -20°C bis +80°C, 0-90% Feuchtigkeit
7206	Temp., Luftfeuchte-, Luftdruck-Sensor 7206	Plug-and-Play-Sensor mit RJ45-Anschluss, -20°C bis +80°C, 0-90% Feuchtigkeit, 300-1100 hPa
7209	Temp., Luftfeuchte-, Signal Input Sensor 7209	Plug-and-Play-Sensor mit RJ45-Anschluss, -20°C bis +80°C, 0-90% Feuchtigkeit, 2 passive Signaleingänge
	* Sensoren auch mit kalibriertem Temperaturbereich erhältlich: 7205-2, 7206-2	
0804	IEC-Verlängerungskabel 0804	Verlängerungskabel für IEC C13 auf C14, Länge: 3 m
0871	Tisch-/Wandhalterung 0871	Zubehör zur Montage eines 19-Zoll-Gerätes unter der Tischplatte oder an der Wand