EMC Professional 3011

DCF77-Zeitserver mit integrierter Funkuhr für Industrieumgebungen

Leistungsmerkmale

- Empfang von Zeit und Datum im Umkreis von ca. 2000 km um Frankfurt/Main mittels DCF77
- Stand-alone NTP-Zeitserver
- Akku-gepufferte und temperatur-kompensierte Echtzeituhr
- LC-Display zeigt Zeit, Datum und Fehlerwert an
- Optimaler Empfang durch aktive **DCF77-Antenne 0220** (im Lieferumfang enthalten)
- Ein schaltbarer, potenzialfreier Relaisausgang, Schaltspannung 24 V, 0,5 A
- Unabhängig vom Betriebssystem (Ethernet, RS232)
- Firmware-Update über Ethernet
- HTTP 1.1, DHCP, SNMPv1 (Traps), SNMPv2c (Traps), Syslog
- Zugriffsschutz durch IP-Zugriffskontrolle
- Zugriffsschutz durch optionales HTTP-Passwort
- Geringer Eigenverbrauch, typ. 5 W
- Entwickelt und produziert in Deutschland



EMC Professional 3011
Zeitserver für 19-Zoll-Schränke

Anschlüsse

- Netzanschluss IEC C14, max. 10 A
- Netzwerkanschluss RJ45 (10/100 Mbit/s)
- Schaltausgang Industrieklemme, 2-fach
- Serielle Schnittstelle RS232 (Sub-D 9-polig)
- BNC-Anschluss für aktive **DCF77-Antenne 0220**

Technische Daten

- 19 Zoll, 1 HE
- LxHxT: 43,9 x 4,4 x 15,0 cm (ohne Laschen)
- Gewicht: ca. 2,2 kg
- Betriebstemperatur: 0 - 50 °C
- Lagertemperatur: -20 - 70 °C
- Relative Luftfeuchtigkeit: 0 - 95 % (nicht kondensierend)

Bestell-Nr.	Produkt	Merkmale	Betriebsspannung
3011	EMC Professional 3011	DCF77-Zeitserver im 19-Zoll-Gehäuse, 1 Schaltausgang,	230 V
0220	DCF77-Antenne 0220	Aktive Ferritstabantenne mit BNC-Stecker, Kabel 5 m (verlängerbar bis 100 m) im Lieferumfang enthalten	
0134	BNC-Verlängerung für aktive Antenne	Kabellänge 10, 20, 30, 50 oder 100 m	

GUDE Systems GmbH
Von-der-Wettern-Str.23
51149 Köln · Germany

info@gude-systems.com
www.gude-systems.com

T +49.221.985 925 0
F +49.221.985 925 97

made in Germany